

1800 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 external pipeline; screwed to the outlet 1 outlet fitting with reduction to DN 65 DIN 11851 (partially cut off); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.800 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN100 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.190 mm

Outer diameter tank: 1.320 mm

Cylinder height: 1.490 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 410492

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 1 ekstern rørledning; skrudd til utløpet 1 utløpsarmatur med reduksjon til DN 65 DIN 11851 (delvis avskåret); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1800

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 490 mm

Innvendig diameter: 1190 mm

Total høyde: 2 600 mm

Ytre diameter: 1320 mm

Mer

Isolert: Ja