

1830 liters tank i syrefast 316





199 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Half-coil, Aisi 304 in the lower cylinder area; hand hole diameter approx. 200 mm; 1 slightly larger and several small dents in the insulation jacket; Outlet fitting incomplete; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 1.830 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 26 L

Max Overpressure: 16 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 50 - 500

Power: 0,75

Cylinder: 5 mm

Bottom: 5,40 mm



Internal diameter tank: 1.200 mm

Outer diameter tank: 1.460 mm

Cylinder height: 1.287 mm

Total height of tank: 2.650 mm

SKU: 405131

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Halvspole, Aisi 304 i nedre sylinderområde; håndhulldiameter ca. 200 mm; 1 litt større og flere små bulker i isolasjonskappen; Utløpsarmatur
Øvrig informasjon2: ufullstendig; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1830



Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1,287 mm

Innvendig diameter: 1 200 mm

Total høyde: 2650 mm

Ytre diameter: 1 460 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 50 – 500

Tanktykkelse

Bunn: 5,40 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Ja