

1855 liters tank i syrefast 316



177 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; 1 manhole diameter approx. 400 mm in the cylinder, 1 hand hole diameter approx. 250 mm in the upper bottom; 1 perforated pipe inside the lower bottom area (see photos); some residues of previous content; bump at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 1.855 L

Pressure in tank: pressure



Max. pressure (Bar): 4 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 53 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 165 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 44

Agitator: yes

Number of revolutions: 40

Power: 1,10

Internal diameter tank: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.160 mm

Total height of tank: 3.550 mm

SKU: 401963



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 1 mannhull diameter ca. 400 mm i sylindren, 1 håndhull diameter ca. 250 mm i øvre bunn; 1 perforert rør inne i det nedre bunnområdet (se bilder); noen rester av

Øvrig informasjon2: tidligere innhold; støt på isolasjonsjakken; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1855

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 000 mm

Total høyde: 3 550 mm

Ytre diameter: 1 160 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 40

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja