

1880 liters tank i syrefast 316



270 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 pump (GRUNDFOS brand) is included in the scope of delivery; 1 control cabinet (used by the previous operator for 3 of these tanks) can be purchased additionally for an extra charge (see photos)

Volumetric volume (L): 1.880 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 4 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 97 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 48

Agitator: yes

Number of revolutions: 329

Power: 0,75

Cylinder: 5 mm

Bottom: 10 mm

Internal diameter tank: 1.250 mm

Outer diameter tank: 1.520 mm

Cylinder height: 1.140 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 441152



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 1 pumpe (merke GRUNDFOS) er inkludert i leveransen; 1 kontrollskap (brukt av den forrige operatøren for 3 av disse tankene) kan kjøpes i tillegg mot en ekstra kostnad (se bilder);

Øvrig informasjon2: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 1880

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1140 mm

Innvendig diameter: 1250 mm

Total høyde: 2 600 mm

Ytre diameter: 1520 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,75

Turtall: 329

Tanktykkelse

Bunn: 10 mm

Sylinder: 5 mm

Mer

Isolert: Ja