

19000 liters tank i rustfritt stål 304



135 000 SEK /st exkl moms

Additional information: dairy; dents in the inner cylinder (see pictures); manhole 410 x 510 mm; some residues of previous content; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 19.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 65

Agitator: yes

Number of revolutions: 470

Power: 1,20

Internal diameter tank: 2.520 mm

Outer diameter tank: 2.650 mm

Cylinder height: 3.720 mm

Total height of tank: 5.800 mm

Empty weight tank: 1.850

SKU: 395171

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: meieri; bulker i den indre sylindere (se bilder); mannhull 410 x 510 mm; noen rester av tidligere innhold; rørende kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier om varme / kjølekappe; vi kan ikke

Øvrig informasjon2: gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 19000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 720 mm

Innvendig diameter: 2 520 mm

Total høyde: 5 800 mm

Ytre diameter: 2650 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,20

Turtall: 470

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 1.850