



19900 liter tank i rustfritt stål 304



252 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 19.900 L

Max. density P (kg/m³): 1.050

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: IIb

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 4,70 Bar

Max. pressure (Bar): 3,30 Bar

Max. temperature (°C): 30 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical 60 °

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Position HE: the middle part of the cylinder

Water pressure HE: 3 Bar

Working temperature HE cylinder: 30 °C

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: PUR

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Spray ball: RVS 304L

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): EPDM

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: in the bottom



Height manhole 1 (mm): 550 mm

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional

Top: 4 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm

Top: 2

Insulation top: yes

Cylinder: 2

Insulation body: yes

Bottom: 2

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 100

Internal diameter tank: 2.200 mm

Distance from outlet to ground: 501 mm

Outer diameter tank: 2.400 mm

Cylinder height: 4.250 mm

Feet height: 2.602 mm

Total height of tank: 8.105 mm

Empty weight tank: 2.820

SKU: 439430



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Designtrekk for tanken: 4,70 bar

Finish rustfritt stål: IIb

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 30 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1050

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk:

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn:

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 19900

Utstyr

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpsventil: Ja



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: PUR
Utvendig kledning: RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 250 mm
Høyde på ben: 2 602 mm
Innvendig diameter: 2 200 mm
Mål utløp til bakken: 501 mm
Total høyde: 8,105 mm
Ytre diameter: 2 400 mm

Varmevekslere

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 30 °C
Posisjon varmeveksler: den midtre delen av cilinderen
Type varmeveksler på sylinder: varme-/kjølekappe
Type varmeveksler på bunn: dimple jakke
Vanntrykk varmeveksler: 3 barer

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 4 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: PUR



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Sylinder OW: 2

Bunn OW: 2

Isolasjonsmateriale: Ja

Isolasjonstykkelse OW: 100

Isolert: Ja

Vekt: 2.820