

200 liters tank i syrefast 316



106 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new mixing tank - type VC-SLA

Additional information: delivered with food certificate; *article price without agitator; choice of 2 different types of agitators; see options; (The article can also be purchased without options);* Ra=<0.8µm

Volumetric volume (L): 200 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic



Max. temperature (°C): 80 °C
Min. temperature (°C): -10 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: half hinging lid °
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical 10 °
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet

Gasket manway(s): EPDM
Valve: RVS 316L
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: yes
CIP spray ball: no, optional
Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: 11.850
Total outlet valve: no, optional
Agitator: no, optional
Agitator type: propeller agitator
Position engine: at the top

Number of revolutions: 1.500
Power: 0,37
Voltage: 400 V - three-phase
Agitator type 2: propeller agitator
Position engine: at the top



Number of revolutions: 680

Power: 0,12

Voltage: 400 V - three-phase

Top: 3 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 670 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 676 mm

Cylinder height: 550 mm

Total height of tank: 1.118 mm

Empty weight tank: 70

SKU: 375164

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank:

Finish rustfritt stål: 2b

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1200

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: leveres med næringsmiddelsertifikat; artikkelpris uten røreverk; valg mellom 2 ulike typer røreverk; se tilvalg; (Artikkelen kan også kjøpes uten tilvalg);

Øvrig informasjon2: Ra=<0,8µm

Omrører: Nei

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 10

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 200

Utstyr

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 40 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: 11.850

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 550 mm
Innvendig diameter: 670 mm
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 1,118 mm
Ytre diameter: 676 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,37
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 1.500
Spenning (Volt): 400 V – trefase

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 70