

200 liters tank i syrefast 316



62 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Tank screwed onto a mobile frame, Aisi 304; 1 pump on the frame is included in delivery

Volumetric volume (L): 200 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 100 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.415

Power: 1,50

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 670 mm

Outer diameter tank: 750 mm

Cylinder height: 550 mm

Total height of tank: 1.900 mm

Total outer width: 850 mm

Total outer length: 1.400 mm

SKU: 482299



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Tank skrudd på en mobil ramme, Aisi 304; 1 pumpe på rammen er inkludert i leveransen; vi kan ikke gi noen garantier om varme- / kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 550 mm

Innvendig diameter: 670 mm

Total høyde: 1 900 mm

Ytre diameter: 750 mm



Omrører

Effekt (kW): 1,50

Turtall: 1.415

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Ja