

200 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy; acc. According to the sticker of the previous operator, the vessel has a max. operating pressure of 1.1 bar; 1 dent in the iso jacket; iso cover of the lower base and counterweight of the lid made of Fe; hand lever of the outlet tap missing

Volumetric volume (L): 200 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 45

Agitator: yes

Number of revolutions: 16.5 / 32

Power: 0.88 / 1.3

Internal diameter tank: 790 mm

Outer diameter tank: 920 mm

Cylinder height: 580 mm

Total height of tank: 1.700 mm

SKU: 390530

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; i henhold til et klistremerke fra den tidligere operatøren maks.

arbeidstrykk 1,1 bar; 1 bulk i isolasjonskappen; isolasjonskappe på nedre bunn samt motvekt på øvre

Øvrig informasjon2: bunnen er laget av Fe; håndspaken til utløpsventilen mangler; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 580 mm

Innvendig diameter: 790 mm

Total høyde: 1 700 mm

Ytre diameter: 920 mm



Omrører

Effekt (kW): 0.88 / 1.3

Turtall: 16.5 / 32

Mer

Isolert: Ja