# 200 liters tank i syrefast 316

66 000 SEK /st exkl moms

**item available on order**

**Article type**: brand new storage tank - type VC-SLO
**Additional information**: Ra=<0.8µm
**Volumetric volume (L)**: 200 L
**Max. density P (kg/m³)**: 1.200
**Ra inner weld**: 0,80

**Finish stainless steel**: 2b
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Max. temperature (°C)**: 80 °C
**Min. temperature (°C)**: -10 °C
**Material wet parts**: SS AISI 316L (V4A)

**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no

**Top type**: large seperat lid
**Shape of tank**: cylindrical
**Bottom type**: conical 20 °
**Total discharge**: yes
**Fixation points**: 3 non adjustable feet

**Fixation point(s)**: RVS 304L
**Suitable for food industry**: yes
**Documents included**: yes, optional
**Technical drawing included**: yes
**Registration plate on the tank**: yes

**Flange for agitator**: no
**CIP spray ball**: no
**Tank outlet**: inside Ø 40 mm
**Outlet type**: DIN11851 female
**Total outlet valve**: no, optional

**Agitator**: no
**Top**: 2 mm
**Cylinder**: 3 mm
**Bottom**: 3 mm
**Distance from outlet to ground**: 250 mm

**Outer diameter tank**: 650 mm
**Cylinder height**: 625 mm
**Total height of tank**: 1.150 mm
**Empty weight tank**: 65

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**SKU:** 376598

## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Ra=<0,8µm
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 200



Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**Utstyr**

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hunn

**Materialoversikt**

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L

**Tankdimensjoner**

Sylinderhøyde: 625 mm
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 1 150 mm
Ytre diameter: 650 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 3 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 2 millimeter

**Mer**

Isolert: Nei
Vekt: 65

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor