

2000 liters tank i syrefast 316



118 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: The tank has never been used

Volumetric volume (L): 2.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no



Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 316

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 2 mm

Cylinder: 1,50

Insulation body: yes

Bottom: 1,50

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 1.113 mm

Distance from outlet to ground: 286 mm

Outer diameter tank: 1.213 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Feet height: 500 mm

Total height of tank: 2.900 mm



Empty weight tank: 280

SKU: 569699

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tanken har aldri vært brukt

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk 15 °.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2000



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Ja

Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm

Høyde på ben: 500 mm

Innvendig diameter: 1,113 mm

Mål utløp til bakken: 286 mm

Total høyde: 2900 mm

Ytre diameter: 1 213 mm

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter

Sylinder: 2 millimeter

Topp: 2 millimeter

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset

Isolasjon bunn/gavler: Ja

Isolasjon kappe: Ja

Isolasjonsmateriale: Rockwool



Mer

Sylinder OW: 1,50

Bunn OW: 1,50

Isolasjonstykkelse OW: 50

Isolert: Ja

Vekt: 280