

2000 liters tank i syrefast 316



43 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Næringsmiddelindustri; 4-beins ramme, Aisi 304; Grunnmål innvendig ca. 1574 x 1588 mm; innvendig høyde ca. 800 mm; Utløp: 2 x DN 100 (sannsynligvis tidligere med spjeldventil), 1 x DN 50 (med spjeldventil; uten håndspak)

Volumetrisk volum (L): 2 000 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk



Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Topptype: åpen

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: tilgjengelig

Total høyde på tanken: 900 mm

Total utvendig bredde: 1 720 mm

Total ytre lengde: 1770 mm

SKU: 416147

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; 4-beins ramme, Aisi 304; Innvendige grunnmål ca. 1574 x 1588 mm; innvendig høyde ca. 800 mm; Utløp: 2 x DN 100 (sannsynligvis tidligere med spjeldventil), 1 x DN 50

Øvrig informasjon2: (med spjeldventil; uten håndspak)

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 900 mm

Mer

Isolert: Nei