2000 liters tank i syrefast 316

58 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 pipe inside; Metallic discolouration inside
Volumetric volume (L): 2.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 90 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom
Outlet of tank: 48
Internal diameter tank: 1.100 mm
Cylinder height: 2.040 mm
Total height of tank: 3.250 mm

Empty weight tank: 800

SKU: 409106

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 90 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: 1 rør innvendig; Metallisk misfarging innvendig
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 040 mm
Innvendig diameter: 1 100 mm
Total høyde: 3 250 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 800