

2000 liters tank i syrefast 316



168 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole 330 x 440 mm; Documentation manual available

Volumetric volume (L): 2.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 80

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.050 mm

Outer diameter tank: 1.150 mm

Cylinder height: 2.450 mm

Total height of tank: 3.550 mm

SKU: 400661

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mannhull 330 x 440 mm; Dokumentasjonsmanual tilgjengelig; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2000

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2450 mm

Innvendig diameter: 1 050 mm

Total høyde: 3 550 mm

Ytre diameter: 1 150 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja

