

20000 liter tank i rustfritt stål 304 (dobbeltmantlet)



209 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel with safety double jacket made of Fe (to DIN 6616D); test overpressure vessel 2 bar; test overpressure safety double jacket: 0.6 bar; 2 loose bearing saddles, Fe; 1 manhole diameter 600 mm and 1 manhole diameter 500 mm; vessel without bottom outlet; light-colored protective



coating on the outside; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 20.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: non-existent

Internal diameter tank: 2.500 mm

Total height of tank: 2.950 mm

Total outer length: 4.700 mm

SKU: 419780

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Tank med sikkerhetskappe, Fe (i henhold til DIN 6616D);

testovertrykkstank 2 bar; testovertrykk sikkerhetskappe: 0,6 bar; 2 løse bæresadler, Fe; 1

mannhull diameter 600 mm og 1

Øvrig informasjon2: kumdiameter 500 mm; Tank uten bunnutløp; lyst beskyttende belegg

utvendig; kumlokk belagt

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 20000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 500 mm

Total høyde: 2 950 mm

Mer

Isolert: Nei

