

20000 liters tank i rustfritt stål 304



232 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 20.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical



Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical
Total discharge: yes
Fixation points: 4 adjustable feet

Insulation material: rockwool
Outer jacket (ornamental wall): RVS 304
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no

Number of manways: 1
Height manhole 1 (mm): 420 mm
Tank outlet: inside Ø 80 mm
Total outlet valve: no
Agitator: yes

Agitator type: tripad
Position engine: at the top
Number of revolutions: 31 / 62
Power: 3,30
Voltage: three-phase

Insulation body: yes
Insulation bottom/sides: yes
finish of the outer jacket: welded
Insulation thickness: 60
Internal diameter tank: 2.860 mm

Distance from outlet to ground: 500 mm
Outer diameter tank: 2.980 mm
Cylinder height: 3.200 mm
Total height of tank: 5.900 mm



Empty weight tank: 1.950

SKU: 381725

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 20000



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 80 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpsventil: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 200 mm
Innvendig diameter: 2 860 mm
Mål utløp til bakken: 500 mm
Total høyde: 5 900 mm
Ytre diameter: 2 980 mm

Omrører

Effekt (kW): 3,30
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: tripad
Turtall: 31 / 62
Spennings (Volt): trefaset

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool



Mer

Isolasjonstykkelse OW: 60

Isolert: Ja

Vekt: 1.950