

20000 liters tank i rustfritt stål 304



316 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 20.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 45 L

Max. working temperature: 100 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Internal diameter tank: 2.200 mm

Outer diameter tank: 2.360 mm

Cylinder height: 5.200 mm

SKU: 400064

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket

Omrører: Ja

Total uttapping:

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 20000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 200 mm

Innvendig diameter: 2 200 mm

Ytre diameter: 2 360 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja

