

20300 liters tank i syrefast 316



350 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K3-IL

Volumetric volume (L): 20.300 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 15 °

Total discharge: yes

Fixation points: adjustable feet

Insulation material: rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes



Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 2.400 mm

Distance from outlet to ground: 306 mm

Outer diameter tank: 2.514 mm

Cylinder height: 4.250 mm

Total height of tank: 5.400 mm

Empty weight tank: 1.649

SKU: 569390

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk 15 °.
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 20300

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Teknisk tegning finnes: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L
Isolasjonsmateriale: Rockwool
Utvendig kledning: RVS 304L



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 250 mm
Innvendig diameter: 2 400 mm
Mål utløp til bakken: 306 mm
Total høyde: 5 400 mm
Ytre diameter: 2514 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 2,50 mm

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolert: Ja
Vekt: