

2050 liters tank i rustfritt stål 304



71 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cosmetics; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.050 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 80 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 25 L

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 80 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.440

Power: 5,50

Internal diameter tank: 1.430 mm

Cylinder height: 1.250 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 428525



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 80 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2050

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1250 mm

Innvendig diameter: 1 430 mm

Total høyde: 2 600 mm



Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 1.440

Mer

Isolert: Nei