2100 liter tank i rustfritt stål 304

53 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Manhole diameter: approx. 420 x 320 mm
Volumetric volume (L): 2.100 L
Pressure in tank: pressure
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder
Outlet of tank: DN50 DIN 11851
Internal diameter tank: 1.200 mm
Cylinder height: 1.238 mm
Total height of tank: 2.355 mm

SKU: 490542

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Diameter på mannhull: ca. 420 x 320 mm
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 2100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1,238 mm
Innvendig diameter: 1 200 mm
Total høyde: 2355 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor