

2171 liters tank i syrefast 316



135 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Confectionery industry; Outlet 1 block flange diameter pipe inside 80 mm with flanged, tapering fitting; slight metallic discoloration inside the tank; dents at the insulation jacket

Volumetric volume (L): 2.171 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 158 L

Max Overpressure: 2,50 Bar

Max. working temperature: 90 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 14

Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.880 mm

Outer diameter tank: 2.090 mm

Cylinder height: 510 mm

Total height of tank: 2.100 mm

SKU: 402005



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Konditoriindustrien; Utløp 1 blokk flens diameter rør innvendig 80 mm med flens, avsmalnende beslag; lett metallisk misfarging inne i tanken; bulker ved isolasjonsmantelen; vi kan ikke gi

Øvrig informasjon2: Vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2171

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 510 mm

Innvendig diameter: 1 880 mm

Total høyde: 2100 mm

Ytre diameter: 2 090 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 14

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja