2200 liters tank i syrefast 316

52 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food; Manhole diameter approx. 465 mm; cone height approx. 650 mm; outlet fitting no longer available; some residues of previous content
Volumetric volume (L): 2.200 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: yes
Position of manway: headside

Outlet of tank: 70
Internal diameter tank: 1.290 mm
Cylinder height: 1.500 mm
Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 563052

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Mat; diameter på mannhull ca. 465 mm; kjeglehøyde ca. 650 mm; utløpsarmatur ikke lenger tilgjengelig; noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 2200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Ja
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm
Innvendig diameter: 1 290 mm
Total høyde: 3 100 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor