

2200 liters tank i syrefast 316



28 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Mat; 1 sveiset stang i rustfritt stål over tankåpningen; 1 tank med DN 100 DIN 11851-uttak (skivekran uten håndspak); rørenden kuttet i flukt

Volumetrisk volum (L): 2 200 L

Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)



Konfigurasjon: enkeltskinn

Varmeveksler: nei

Isolasjon: nei

Mobil tank: nei

Topptype: åpen

Totalt utslipp: ja

Inkluderte dokumenter: nei

Teknisk tegning inkludert: nei

Registreringsskilt på tanken: nei

Flens for røreverk: nei

Utløp av tank: rørende Ø ca. 150 mm

Tankens innvendige diameter: 1 490 mm

Sylinderhøyde: 1190 mm

Total høyde på tanken: 2.300 mm

SKU: 563362

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat; 1 sveiset stang i rustfritt stål over tankåpningen; 1 tank med DN 100

DIN 11851 utløp (skivekran uten håndspak); rørenden er kuttet i flukt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2200

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1190 mm

Innvendig diameter: 1 490 mm

Total høyde: 2 300 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: