

2245 liters tank i syrefast 316



115 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 electric plug-in heater (4 kW) inside the vessel; height-adjustable dome screws of the feet are no longer present; slight metallic discoloration inside the vessel

Volumetric volume (L): 2.245 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 145 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 38

Bottom: 6 mm

Internal diameter tank: 1.250 mm

Outer diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 2.550 mm

SKU: 422111

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 145 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 1 elektrisk plug-in-varmer (4 kW) inne i tanken; høydejusterbare skruer på føttene er ikke lenger tilgjengelige; lett metallisk misfarging inne i tanken; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappe

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2245

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1250 mm

Total høyde: 2 550 mm

Ytre diameter: 1 400 mm



Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja
