

2280 liters tank i syrefast 316



204 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy; foot plates made of plastic; 1 heating connection cut off; suspension of the manhole cover incomplete; bump at the insulation jacket; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 2.280 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Max. temperature (°C): 143 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 120 L

Max Overpressure: 4 Bar

Max. working temperature: 151 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 38

Agitator: yes

Number of revolutions: 1.460

Power: 15

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.570 mm

Cylinder height: 1.100 mm

Total height of tank: 2.800 mm

SKU: 391886



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 143 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; fotplater laget av plast; 1 varmetilkobling kuttet av; oppheng av kumløkk ufullstendig; støt ved isolasjonsskappen; rørenden kuttet i flukt; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2280

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 100 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 2 800 mm

Ytre diameter: 1 570 mm

Omrører

Effekt (kW): 15

Turtall: 1.460

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja