

230 liters tank i rustfritt stål 304



83 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 230 L

Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no



Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: strong conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 casters

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: top side of the cylinder

Heat exchanger: RVS - 304 with rockwool insulation

Insulation material: Rockwool

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304L

Spray ball: RVS 304L

Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

CIP spray ball: yes

Tank outlet: inside Ø 38 mm

Total outlet valve: yes

Internal diameter tank: 607 mm

Distance from outlet to ground: 195 mm

Outer diameter tank: 777 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.775 mm

SKU: 439361



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: sterk konisk

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 230

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Tankutløp: innvendig Ø 38 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpsventil: Ja

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Utvendig kledning: RVS 304L



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Innvendig diameter: 607 mm

Mål utløp til bakken: 195 mm (6,5 tommer)

Total høyde: 1,775 mm

Ytre diameter: 777 mm

Varmevekslere

Posisjon varmeveksler: oversiden av sylindren

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS – 304 med steinullisolasjon

Isolert: Ja