

## 2330 liters tank i syrefast 316



96 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Pharmaceutical chemistry; Double jacket made of stainless steel 304 around the lower cylinder area and the lower base; 3 stainless steel claws; parts of the insulating collar were cut off during disassembly; bump at the insulation jacket

**Volumetric volume (L):** 2.330 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum



**Max. pressure (Bar):** 3,20 Bar

**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 200 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated with heat-exchanger

**Heat exchanger:** yes

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 165 L

**Max Overpressure:** 2 Bar

**Max onderdruk:** 1 Bar

**Max. working temperature:** 200 °C

**Type HE on the bottom:** heating/cooling jacket

**Type HE on the cylinder:** heating/cooling jacket

**Heat exchanger:** RVS 304

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** flange DN50

**Top:** 7 mm

**Cylinder:** 6 mm

**Bottom:** 5,80 mm

**Internal diameter tank:** 1.400 mm

**Outer diameter tank:** 1.650 mm

**Cylinder height:** 1.130 mm

**Total height of tank:** 2.150 mm

**SKU:** 406142



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Dobbel kappe laget av rustfritt stål 304 rundt det nedre sylinderområdet og den nedre basen; 3 klør i rustfritt stål; deler av den isolerende kragen ble kuttet av under

Øvrig informasjon2: demontering; støt på isolasjonsmantelen; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2330

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 130 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 2 150 mm

Ytre diameter: 1 650 mm

## Tanktykkelse

Bunn: 5,80 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 7 millimeter

## Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja