

2355 liters tank i syrefast 316



71 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; 1 manhole NW 400 in the upper bottom, 1 manhole DN 500 in the cylinder; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 2.355 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Top: 5 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 4,20 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.140 mm

Total height of tank: 2.550 mm

SKU: 458591

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 1 kum NW 400 i øvre bunn, 1 kum DN 500 i sylindere;
kumlukk belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2355

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1140 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 2 550 mm



Tanktykkelse

Bunn: 4,20 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei