

24100 liter tank i rustfritt stål 304



305 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemistry; Technical documents of an identical tank available; for this tank the techn. documents may be obtained afterwards; 1 rectangular opening approx. 500 x 600 mm in the upper bottom

Volumetric volume (L): 24.100 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 180 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Number of revolutions: 120 - 476



Power: 30

Top: 10 mm

Cylinder: 10 mm

Bottom: 12 mm

Internal diameter tank: 3.200 mm

Cylinder height: 2.450 mm

Total height of tank: 6.050 mm

SKU: 395018

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemi; Tekniske dokumenter av en identisk tank tilgjengelig; for denne tanken kan de tekniske dokumentene fås i etterkant; 1 rektangulær åpning ca. 500 x 600 mm i øvre bunn; vi kan ikke

Øvrig informasjon2: gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 24100



Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2450 mm

Innvendig diameter: 3 200 mm

Total høyde: 6 050 mm

Omrører

Effekt (kW): 30

Turtall: 120 – 476

Tanktykkelse

Bunn: 12 millimeter

Sylinder: 10 mm

Topp: 10 mm

Mer

Isolert: Nei