

2450 liters tank i syrefast 316



64 000 SEK /st exkl moms

Additional information: food industry; diameter manhole 500 mm; 1 small dent in the insulation jacket

Volumetric volume (L): 2.450 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: DN65 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.390 mm

Outer diameter tank: 1.490 mm

Cylinder height: 1.200 mm

Total height of tank: 2.700 mm

SKU: 394232

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: næringsmiddelindustri; diameter mannhull 500 mm; 1 liten bulk i isolasjonsmantelen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2450

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 200 mm

Innvendig diameter: 1390 mm

Total høyde: 2700 mm

Ytre diameter: 1 490 mm

Mer

Isolert: Ja