2450 liters tank i syrefast 316

46 000 SEK /st exkl moms

Tilleggsinformasjon: Parfymeproduksjon (alkoholholdige dufter); noen rester av tidligere innhold
Volumetrisk volum (L): 2 450 L
Trykk i tanken: ATM - atmosfærisk
Maks. temperatur (°C): 50 °C

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Materiale våte deler: SS AISI 316 (V4A)

Modell: vertikal
Konfigurasjon: enkeltskinn
Varmeveksler: nei
Isolasjon: nei
Mobil tank: nei

Totalt utslipp: ja
Inkluderte dokumenter: nei
Teknisk tegning inkludert: nei
Registreringsskilt på tanken: ja
Flens for røreverk: ja

Mannhullets plassering: i bunnen
Utløp av tank: DN50 DIN 11851
Tankens innvendige diameter: 1 450 mm
Sylinderhøyde: 1 060 mm
Total høyde på tanken: 2.600 mm

SKU: 409079

Mer information

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Parfymeproduksjon (alkoholholdige dufter); noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 2450

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Ja
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 060 mm
Innvendig diameter: 1 450 mm
Total høyde: 2 600 mm

Mer

Isolert: Nei

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se