

2460 liters tank i syrefast 316



82 000 SEK /st exkl moms

Additional information: VE-water (demineralized water); frame, V2A; Manhole diameter: approx. 400mm; metallic discoloration in the interior of the container;

Volumetric volume (L): 2.460 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,30 Bar



Max. temperature (°C): 45 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 44

Cylinder: 5 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.300 mm

Total height of tank: 2.250 mm

Total outer width: 1.310 mm

Total outer length: 2.700 mm

Empty weight tank: 850

SKU: 425525

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 45 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: VE-vann (demineralisert vann); ramme, V2A; diameter på kum: ca. 400 mm; metallisk misfarging på innsiden av beholderen;

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,30 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2460

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 300 mm

Total høyde: 2 250 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 5 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 850