

247 liters tank i syrefast 316



70 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; 1 screwed fitting enlarges the outlet to pipe diameter inside approx. 38 mm

Volumetric volume (L): 247 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Max. temperature (°C): 133 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 30 L

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 133 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: DN20 DIN 11851

Internal diameter tank: 590 mm

Outer diameter tank: 730 mm

Total height of tank: 1.650 mm

SKU: 480213

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 133 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; 1 skrudd beslag forstørrer utløpet til rørdiameter innvendig ca. 38 mm; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 247

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 590 mm

Total høyde: 1 650 mm

Ytre diameter: 730 mm



Mer

Isolert: Ja