

2490 liter tank i rustfritt stål 304



97 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand fermentation tank

Additional information: The adjusting feet and the foot plates are missing, a new set costs 308€.; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 2.490 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 50 °C

Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger



Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: conical 22 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 22 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: top side of the cylinder

Water pressure HE: 3 Bar

Hydraulic test pressure: 4,30 Bar

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Spray ball: RVS 304

Manway(s): RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Tank outlet: inside Ø 70 mm

Total outlet valve: no, optional

Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 80

Internal diameter tank: 1.200 mm

Distance from outlet to ground: 635 mm

Outer diameter tank: 1.360 mm

Cylinder height: 2.000 mm



Feet height: 982 mm

Total height of tank: 3.400 mm

Empty weight tank: 590

SKU: 384125

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Min. arbeidstemperatur: -10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Justeringsføttene og fotplatene mangler, et nytt sett koster 308 €; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 22

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2490



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 70 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm
Høyde på ben: 982 mm
Innvendig diameter: 1 200 mm
Mål utløp til bakken: 635 mm
Total høyde: 3 400 mm
Ytre diameter: 1 360 mm

Varmevekslere

Hydraulisk prøvetrykk bunn: 4,30 bar
Hydraulisk prøvetrykk: 4,30 bar
Posisjon varmeveksler: oversiden av sylinderen
Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke
Vanntrykk varmeveksler: 3 barer

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja



Mer

Isolasjonstykkelse OW: 80

Isolert: Ja

Vekt: 590