

250 liters tank i rustfritt stål 304



127 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 250 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar



Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 90 L

Max Overpressure: 0,50 Bar

Max. working temperature: 110 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 48

Agitator: yes

Number of revolutions: 1420 / 2870

Power: 2.2 / 2.7

Internal diameter tank: 640 mm

Outer diameter tank: 830 mm

Cylinder height: 620 mm

Total height of tank: 2.000 mm

SKU: 489874



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 250

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 620 mm
Innvendig diameter: 640 mm
Total høyde: 2 000 mm
Ytre diameter: 830 mm

Omrører

Effekt (kW): 2.2 / 2.7
Turtall: 1420 / 2870

Mer

Isolert: Ja