

250 liters tank i rustfritt stål 304



46 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: Top lid is missing, a new lid = 650 €.

There are two connections provided with 2 inch internal thread for mounting 2 immersion resistors with an insertion length of 500mm, the immersion resistors themselves are not included.

Volumetric volume (L): 250 L

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 5,20 Bar

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)



Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: on skirt

Type of HE on the cylinder: atmosfertical double jacket

Type of HE on the bottom: atmosfertical double jacket

Heat exchanger: RVS 304

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 355 mm

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Outlet type: bsp female

Agitator: no, optional

Internal diameter tank: 695 mm

Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 795 mm

Cylinder height: 560 mm

Total height of tank: 1.370 mm

Empty weight tank: 300

SKU: 383153



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Designtrykk for tanken: 5,20 bar

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Topplokket mangler, et nytt lokk = 650 €. Det er to tilkoblinger med 2 tomers innvendig gjenge for montering av 2 nedsenkingsmotstander med en innstikkslengde på 500 mm, nedsenkingsmotstanden

Øvrig informasjon2: selve motstandene er ikke inkludert.

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,50 bar

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)

Volum i liter: 250



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 32 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: bsp kvinne

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 560 mm
Innvendig diameter: 695 mm
Mål utløp til bakken: 400 mm
Total høyde: 1,370 mm
Ytre diameter: 795 mm

Varmevekslere

Type varmeveksler på sylinder: atmosfærisk dobbel jakke
Type varmeveksler på bunn: atmosfærisk dobbel jakke

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Nei
Vekt: 300