

250 liters tank i syrefast 316



22 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Diameter of handhole approx. 210 mm (handhole flange made of Fe); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 250 L

Pressure in tank: vacuum

Min. pressure (Bar): 1 Bar



Max. temperature (°C): 200 °C

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Internal diameter tank: 690 mm

Cylinder height: 570 mm

Total height of tank: 1.560 mm

SKU: 485267

Mer information



Beskrivelse av produkt

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; diameter på håndhull ca. 210 mm (håndhullsflens av Fe); noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Oppvarming/kjøling: Nei

Volum i liter: 250

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 570 mm

Innvendig diameter: 690 mm

Total høyde: 1560 mm

Mer

Isolert: Nei