2500 liters tank i rustfritt stål 304

43 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemistry
Volumetric volume (L): 2.500 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN25
Cylinder: 5,20 mm
Bottom: 4,90 mm
Internal diameter tank: 1.580 mm
Cylinder height: 1.100 mm

Total height of tank: 2.250 mm
Empty weight tank: 500

SKU: 450995

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: kjemi
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 100 mm
Innvendig diameter: 1580 mm
Total høyde: 2 250 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4,90 mm
Sylinder: 5,20 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer
Isolert: Nei
Vekt: 500

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se