

2500 liters tank i rustfritt stål 304



71 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no



Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 60 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Power: 0,55

Voltage: 230 V - three-phase

Current: 2,60

Distance from outlet to ground: 860 mm

Outer diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.475 mm

Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 417416



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 60 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 475 mm
Mål utløp til bakken: 860 mm
Total høyde: 3 350 mm
Ytre diameter: 1 400 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Spennning (Volt): 230 V – trefase

Mer

Isolert: Nei