

2500 liters tank i rustfritt stål 304



124 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Double jacket in the underbody not operational

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 50 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.150 mm

Cylinder height: 2.300 mm

Total height of tank: 4.000 mm

SKU: 565304

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Mat; Dobbel kappe i understellet er ikke i drift; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 300 mm

Innvendig diameter: 1 150 mm

Total høyde: 4 000 mm

Mer

Isolert: Ja