

2500 liters tank i syrefast 316



186 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Support ring made of Fe; minor dents in the iso jacket; manhole cover partially plated; manhole diameter 490 mm; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 180 L

Max Overpressure: 16 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 130

Agitator: yes

Number of revolutions: 307

Power: 1,10

Internal diameter tank: 1.590 mm

Outer diameter tank: 1.880 mm

Cylinder height: 1.380 mm

Total height of tank: 3.250 mm

SKU: 397889



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Støttering laget av Fe; mindre bulker i isolasjonsmantelen;

Mannhullsdeksel delvis belagt; diameter mannhull 490 mm; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier

Øvrig informasjon2: om varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1380 mm

Innvendig diameter: 1590 mm

Total høyde: 3 250 mm

Ytre diameter: 1 880 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 307

Mer

Isolert: Ja