

2500 liters tank i syrefast 316



58 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 3 support brackets made of stainless steel; manhole cover is missing; motor-/gear is missing

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 50 L

Max Overpressure: 2 Bar

Max. working temperature: 80 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Agitator: yes

Internal diameter tank: 1.280 mm

Outer diameter tank: 1.450 mm

Total height of tank: 2.600 mm

SKU: 463404

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 3 støttebraketter av rustfritt stål; mannhullsdeksel mangler; motor-/gir mangler; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for

Øvrig informasjon2: omrører

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1 280 mm

Total høyde: 2 600 mm

Ytre diameter: 1 450 mm

Mer

Isolert: Ja