

2500 liters tank i syrefast 316



53 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Chemistry; Manhole diameter approx. 460 mm; outlet probably DN 50 reduced to approx. 15 mm by flanged fitting; 2 dip pipes inside the tank

Volumetric volume (L): 2.500 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 520

Power: 2,10

Internal diameter tank: 1.390 mm

Cylinder height: 1.600 mm

Total height of tank: 5.050 mm

SKU: 490227

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; diameter på mannhull ca. 460 mm; utløp sannsynligvis DN 50

redusert til ca. 15 mm med flensfitting; 2 dykkerør inne i tanken; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 600 mm

Innvendig diameter: 1390 mm

Total høyde: 5 050 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,10

Turtall: 520

Mer

Isolert: Nei