25000 liters tank i rustfritt stål 304

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

209 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Test pressure: + 4 bar; electic trace heating installed below the insulation jacket; bump at the insulation jacket
Volumetric volume (L): 25.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 50 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no

Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no

Outlet of tank: available
Cylinder: 6 mm
Bottom: 6,90 mm
Internal diameter tank: 2.600 mm
Total height of tank: 5.900 mm

SKU: 411137

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Testtrykk: + 4 bar; elektrisk sporvarme installert under isolasjonsmantelen; støt ved isolasjonsmantelen
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 25000

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 600 mm
Total høyde: 5 900 mm

Tanktykkelse

Bunn: 6,90 mm
Sylinder: 6 millimeter

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer
Isolert: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor