

25000 liters tank i syrefast 316





214 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Volumetric volume (L): 25.000 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 5 adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Height manhole 1 (mm): 450 mm x H 340 mm

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Agitator: no, optional

Top: 3 mm

Cylinder: 2,50 mm



Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 2.605 mm

Cylinder height: 4.250 mm

Total height of tank: 5.600 mm

Empty weight tank: 1.800

SKU: 389414

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,49 bar

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 25000



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 250 mm
Total høyde: 5 600 mm
Ytre diameter: 2 605 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 1.800