

25000 liters tank i syrefast 316



390 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 25.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 55 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 489 L

Max Overpressure: 3 Bar

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN80 DIN 11851

Top: 4 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 2.750 mm

Outer diameter tank: 2.925 mm

Cylinder height: 4.000 mm

Total height of tank: 6.500 mm

Empty weight tank: 2.500

SKU: 483050



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 55 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 25000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 000 mm

Innvendig diameter: 2750 mm

Total høyde: 6 500 mm

Ytre diameter: 2925 mm



Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 4 mm

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 2.500