25000 liters tank i syrefast 316

174 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 25.000 L
Pressure in tank: ATM - atmosferic
Max. temperature (°C): 50 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Model: vertical

Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN65
Outer diameter tank: 2.800 mm
Cylinder height: 3.800 mm
Total height of tank: 5.100 mm
Empty weight tank: 2.000

SKU: 568595

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Kosmetikk
Omrører: Nei
Total uttapping: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 25000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 800 mm
Total høyde: 5 100 mm
Ytre diameter: 2 800 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 2.000

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor