

25500 liter tank i rustfritt stål 304



239 000 SEK /st exkl moms

Additional information: dairy; Dented fan covers of agitators; with 1 tank the cladding panels on the agitator lantern are slightly bent; height-adjustable screws of the feet are missing (see photos); pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 25.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 0,40 Bar

Min. pressure (Bar): 0,40 Bar

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 0,40 Bar

Max onderdruk: 0,40 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 100

Agitator: yes

Number of revolutions: 16

Power: 4,40

Top: 6 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 2.500 mm

Outer diameter tank: 2.650 mm

Cylinder height: 5.000 mm

Total height of tank: 8.050 mm

Empty weight tank: 4.000

SKU: 410045



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: dagbok; bulkete viftedeksler på omrørere; med 1 tank er kledningspanelene på omrørerlanteren litt bøyd; høydejusterbare skruer på føttene mangler (se bilder); rørenden kuttet i flukt;

Øvrig informasjon2: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,40 bar

Total uttapping:

Undertrykk (vakuum): 0,40 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 25500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 000 mm
Innvendig diameter: 2 500 mm
Total høyde: 8 050 mm
Ytre diameter: 2650 mm

Omrører

Effekt (kW): 4,40
Turtall: 16

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm
Sylinder: 4 mm
Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja
Vekt: 4.000