

25961 liter tank i syrefast 316



212 000 SEK /st exkl moms

Additional information: textile factory; 1 manhole 350 x 450 mm in the front bottom; lime residues; dents at the insulation jacket; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 25.961 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 4 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: horizontal

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 4 Bar

Fixation point(s): galvanised steel

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 200

Top: 40 mm

Cylinder: 3,50 mm

Bottom: 5,10 mm

Internal diameter tank: 2.090 mm

Total height of tank: 2.750 mm



Total outer length: 8.300 mm

SKU: 389657

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Horisontal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tekstilfabrikk; 1 mannhull 350 x 450 mm i fremre bunn; kalkrester; bulker ved isolasjonsmantelen; rørenden kuttet i flukt

Omrører: Nei

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 25961

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialöversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): galvanisert stål

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 090 mm

Total høyde: 2750 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5,10 mm

Sylinder: 3,50 mm

Topp: 40 mm (1 tommer)

Mer

Isolert: Ja