

2700 liters tank i syrefast 316



107 000 SEK /st exkl moms

Additional information: transport tank for viscous gels; Technical drawing includes structural changes

Volumetric volume (L): 2.700 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,99 Bar



Min. pressure (Bar): 0,50 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 90 L

Max Overpressure: 0,50 Bar

Max. working temperature: 50 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 95

Internal diameter tank: 1.500 mm

Outer diameter tank: 1.600 mm

Cylinder height: 1.000 mm

Total height of tank: 2.900 mm

Total outer width: 1.700 mm

Total outer length: 2.300 mm

Empty weight tank: 850

SKU: 390155



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: transporttank for tyktflytende geler; Teknisk tegning inkluderer strukturelle endringer; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,99 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 0,50 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2700

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 000 mm

Innvendig diameter: 1 500 mm

Total høyde: 2900 mm

Ytre diameter: 1 600 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja

Vekt: 850